

**asimato®****KDG18**

Paletli Kazıcı Yükleyici

0,05**m³**

Paletli kazıcı yükleyici, direkt kazıp yükleme işlemini sert toprak zeminde yapabilir.

Tarım alanlarında, inşaatlarda, park ve bahçelerde kullanımı yaygındır. Dar alanda çalışma imkanı sağlar.


asimato®
KDG18
Paletli Kazıcı Yükleyici
KABİN

Çelik çerçeveli kabin, geniş görüş alanına ve düşük kabin sesine sahiptir. Bu özellikler operatöre sürüş güvenliği sağlar.

ŞASE

Yüksek dayanıklılığa sahip şase yapısı zor şartlarda güvenli kullanım sağlar.

HİDROLİK SİSTEM

Yüksek basınçlı dişli pompa, hızlı kaldırma ve verimli çalışma sağlar.

ELEKTRİK SİSTEMİ

Elektrik sistemi alev almaması için yangına karşı izole edilmiştir.

MOTOR

10.7kW/2200devir gücünde dizel motoru ile yüksek performans sağlar.

KAPASİTE

0.05 m³ kova kapasitesi vardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu		KDG18
1	Yakıt Tipi	Dizel
2	Kullanım Şekli	Operatör
3	Teker Tipi	Paletli Lastik
4	Teker Sayısı	Adet 2
5	Teker Ölçüsü	mm. 230x48x68
6	Motor Modeli	KD373
7	Motor Tipi	Dikey, Su Soğutmalı
8	Motor Gücü	kw. 10.7
9	Motor Gücü	devir 2200
10	Motor Maksimum Tork	Nm. 50/ 1650
11	Motor Kapasitesi	cc. 979
12	Motor Silindir Sayısı	Adet 3
13	Motor Vuruş ve Silindir Çapı	mm. 73x78
14	Kepçe Kazma Yüksekliği	mm. 3613
15	Kepçe Kazma Derinliği	mm. 2352
16	Kepçe Kazma Yarıçapı	mm. 3934
17	Kepçe Boşaltma Mesafesi	mm. 2499
18	Kepçe Kova Kapasitesi	m ³ 0.05
19	Kepçe Kova Ölçüsü	mm. 398
20	Hareketli Kol Salıncak Açısı	Derece 55
21	Akü	V/Ah. 12 / 60
22	Makinanın Yerden Yüksekliği	mm. 150
23	Toplam Uzunluk	mm. 3570
24	Toplam Genişlik	mm. 1350
25	Toplam Yükseklik	mm. 2260
26	Dönüş Yarı Çapı	mm. 1261
27	Yürüyüş Hızı	km/saat 2.4
28	Çekiş Gücü	kN. 12
29	Ağırlığı	kg. 1720
30	Yüklü Tırmanma Kapasitesi	% 50
31	Yüksüz Tırmanma Kapasitesi	% 58